





SYMBOLE I OZNACZENIA:					
	Łącznik jednobiegunowy IP20/IP44(54)(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p.				
	Łącznik dwubiegunowy IP20/IP44(54)(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p.				
	Łącznik schodowy IP20/IP44/IP55(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p.				
	Łącznik monostabilny IP20/IP44(54)(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p.				
	Łącznik monostabilny IP44(54)(65), p.t./n.t., h=1,2m od p.p. dedykowany dla sterowania oprawami poprzez instalację DALI/DMX – w wyznaczonych strefach doprowadzić przewód sygnałowy (sterowanie z poziomu konsoly ośw.) umożliwiający blokadę działania				
	Panel sterowania oświetleniem DALI/DMX – przyciskowy z dotykowymi klawiszami, doprowadzić skrętkę sieci LAN z wtyczką; pozostawić zapas przewodu L=3m; przewód w zakresie instalacji elektrycznych; h=1,2m od p.p. – w wyznaczonych strefach doprowadzić przewód sygnałowy (sterowanie z poziomu konsoly ośw.) umożliwiający blokadę działania				
	Czujka ruchu DALI/DMX, IP20(44)(65) – w wyznaczonych strefach doprowadzić przewód sygnałowy (sterowanie z poziomu konsoly ośw.) umożliwiający blokadę działania				
	Strefa budynku, oprawy w systemie sterowania DALI/DMX – możliwość blokady włączenia podczas spektaklu z pozycji pulpitu sterowniczego w reżyserce oświetleniowa				
Oznaczenie opraw oświetleniowych - ogólnych					
Symbol	Oprawa	Moc (W)	Strumień(lm)		
L1	NEPTUN LED COMPACT V2 6000 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / 1200x72x58MM	38	5600		
L2	NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-OPAL E 21 IP66 830 / 1200x72x58MM	16	2462		
L3	NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-OPAL EDD 21 IP66 830 / 1200x72x58MM	24	3546		
L4	NEPTUN LED COMPACT V2 2600 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / 600x72x58MM	11,70	1743		
O1	BACKPANEL LED 3800 PLX EDD 34 IP20/44	20	3356		
O2	BACKPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 830	27	4244		
O3	EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 830	21	2498		
EX	EXF250LED-1200-F2 4104lm Z 1,21 2,22	39,60	4104		
Z1	X-LINE PRO 4000 LOUVER EDD 04 830 / L-1124MM	20	3395		
Z2	X-LINE PRO 2000 LOUVER E 34 830 / L-564MM	11,70	1845		
C1	LOTOS ELEGANCE ROUND PC LED COMPACT V2 1800 E CMW IP54 830/840/860 / DIP SWITCH	18	2189		
M2	METEOR LED COMPACT 4000 OPAL E IP44 830 / L-1200	24	3432		
Q1	X-WALL K9 LED 1300 PLX E IP44 24 830 / L-575MM	9	881		
B2	BERYL SURFACE NEW LED 0-3 3600 MICROPRM E IP44 34 830	25	2961		
B3	BERYL SURFACE NEW LED 0-3 2800 PLX E IP44 34 830	18	1983		
A1	ARTSHAPE GEN2 ROUND LED SMALL EDGE SURFACE 3000 PLX E 34 840	16	2168		
A2	ARTSHAPE GEN2 ROUND LED MEDIUM EDGE SURFACE 4500 PLX EDD2 34 830	21	2750		
A3	ARTSHAPE GEN2 ROUND LED LARGE EDGE SURFACE 6000 PLX EDD2 34 830	32	4119		
	Linia LED w profilu alu dł 2,25 m 3000K IP 40 zasilacz rozdzielny	20	2000		
B1	BERYL SURFACE NEW LED 0-3 2800 PLX E IP44 34 830	10	1001		
M1	METEOR V2 LED COMPACT 4000 PLX E 34 830 L-1203MM	24	3552		
Oznaczenie opraw oświetleniowych - awaryjnych (aw-ew)					
Ozn.	Symbol	Moc(W)	Strumień	Czas podtrzym.	Stopień IP
QN31		3W	460lm	3H	IP65
QN33		3W	460lm	3H	IP65
QN34		3W	460lm	3H	IP65
QP31		3W	460lm	3H	IP65/20
XS20		2W	335lm	3H	IP65
Y5		1W		3H	IP40
Y18		1W		3H	IP65
Y19		1W		3H	IP65

ULICA MICKIEWICZA 9A 34-200 SUCHA BĘSKIDZKA

BIURO ARCHITEKT KACZMARCZYK

NR RYS.

E06.2

SKALA 1:100

KOD 2501/A

PRZEDMIOT RYSUNKU

RZUT 2 PIĘTRA

INSTALACJE OŚWIETLENIA

BRANŻA ELEKTRYCZNA

STADIUM PROJ. TECHNICZNY

PROJEKTANT

SPRAWDZAJĄCY

IMIĘ I NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI, PODPIS

mgr inż. KRYSZYNA STANCIK UPRAWNIENIA NR 172/DOŚ/09

mgr inż. MAŁA PAWLIK UPRAWNIENIA NR 255/81/WBPP

UZGODNIENIA

DATA .08.2026 INDEKS B

DATA .05.2026 INDEKS A

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA HOLU GŁÓWNEGO BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM I POMIESZCZEŃ PRZYLEGAJĄCYCH WRAZ Z INSTALACJAMI W TYM OBSZARZE ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WOD-KAN, C.O., OŚWIETLENIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ GŁAZD ZASILAJĄCYCH, OŚWIETLENIA TEATRALNEGO, MECHANIKI SCENY, KD I BUDOWA SYSTEMU BMS W BUDYNKU COLLEGIUM NOBILIUM ORAZ PRZEBUDOWA DZIEDZINCA WEWNĘTRZNEGO

Ten plan jest moją intelektualną własnością. Zmianianie, kopiowanie, i przekazywanie go osobom trzecim bez mojej zgody jest prawnie zabronione.

PLAN SYTUACYJNY

